

LED lampa COB LED 4W Li-Ion

KR-32020



**Děkujeme, že jste si vybrali LED lampu KRAFTWERK.
Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte návod.**

Základní vlastnosti

Baterie	Zabudovaná baterie In 3.6 V 2200 mAh Li-ion
nabíjecí baterie	
Cyklus nabití – vybití	> 800
Ochrana proti vniknutí	IP67
Čas plného nabití	3,5 – 4 h
Provozní čas (CREE LED 2W)	3 – 4,5 h
Provozní čas (COB LED 2W)	3 – 4 h
Životnost LED	100.000 hodin
Intenzita LED světla (CREE LED 2W)	120 – 150 Lm
Intenzita LED světla (COB LED 2W)	180 – 210 Lm
Světelný tok (od 1 m)	350 – 380 luxů
Teplota LED světla	6500 K (studená bílá)
Doba uskladnění baterie	2 roky
Teplota nabíjení	- 5°C – 45°C
Teplota vybíjení	- 20°C – 50°C
Teplota skladování	- 20°C – 80°C
Transformátor	DC 5,5 V / 1000 mA
Váha netto	0,26 kg
Rozměry (průměr x L)	37 mm x 295 mm

1. Použití

1.1 Zahřuty jsou dvě baterie 2 Li-ion. Svítlna má dvě hlavní funkce: lampa s CREE – LED a širokoúhlým COM – LED po straně.

1.2 Obsluha se dvěma vypínači

Vypínač 1: obsluha vrchního světla CREE LED

Vypínač 2: obsluha postranního světla COB LED

Vypínač 1: Stiskněte jednou pro zapnutí CREE LED, stiskněte podruhé pro vypnutí.

Vypínač 2: Stiskněte jednou pro zapnutí COB LED, stiskněte podruhé pro vypnutí.

Vypínač 1 a vypínač 2 jsou na sobě nezávislé a mohou být užívány společně.

1.3 Provozní čas

vrchní světlo CREE LED: 3 – 4,5 h

postranní světlo COB LED: 3 – 4 h

CREE + COB LED společně: 1,5 – 2 h

2. Nabíjení

2.1 Složení

Světelný ukazatel

Port 1

Port 2

Nabíječka může nabíjet dvě baterie typu 18650 Li-Ion zároveň. Světelný ukazatel znázorňuje stav nabíjení.

3. Funkce

3.1 Každý port má svůj vlastní světelný ukazatel

3 světelné ukazatele jsou zapnuty: baterie je plně nabitá

2 světelné ukazatele jsou zapnuty: baterie je nabitá na 60%

1 světelný ukazatel je zapnut: baterie je nabitá na 30%

3.2 2 nezávisle pracující porty pro oddělené nabíjení

3.3 Doba nabíjení

1 baterie 3,5 – 4 hodin

2 baterie 8 hodin

Záruka

Nezodpovídáme za závady zapříčiněné nesprávným používáním nebo za používání, které je v rozporu s výše popsanými bezpečnostními normami.

2 roky záruka od data koupě na materiální a výrobní vady.