

LED svítlna 230V SMD LED


KR-32073



Děkujeme, že jste si vybrali LED lampu KRAFTWERK.
Před jejím použitím si prosím pozorně přečtěte návod.

LED svítlna 230V SMD LED

KR-32073



Děkujeme, že jste si vybrali LED lampu KRAFTWERK.
Před jejím použitím si prosím pozorně přečtěte návod.

Pracovní světlo je vhodné pro vnitřní i venkovní osvětlení.

Svitidlo LED se dodává s přípojovacím kabelem a bezpečnostní zástrčkou. Vnitřní zásuvka se musí používat ve vnitřních prostorách, protože tyto konektory nejsou vodotěsné.

Technické údaje

Třída ochrany	II
Stupeň ochrany	IP54
Napájecí kabel	H05RN-F 2x1mm ²
Příkon	12 W
Jmenovité napětí a kmitočet	100-240V ~ 50/60Hz
Vstupní proud	Max. 0,13A
Provozní teplota	-20°C - +40°C
Rozměry	1020 x 50 x 44mm

Bezpečnostní pokyny

Před uvedením do provozu se ujistěte, že je k dispozici správné napětí

Před každým použitím se ujistěte, že světelný a napájecí kabel nejsou žádným způsobem poškozeni.

Poškozené světlo nebo síťový kabel představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nepoužívejte pracovní lampu ve výbušném prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. **Riziko ohrožení života!**

LED světla jsou extrémně jasná. Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku.

Pokud je kabel lampy poškozen, musí být svítidlo vyřazeno z provozu.

Zkontrolujte, zda je světlo pevně upevněno. Ujistěte se, že kabel není zmáčknutý nebo jinak poškozený.

Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od lampy. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Světelný zdroj této svítilny není vyměnitelný, když světelný zdroj skončí svoji životnost, musí být vyměněna celá lampa.

Nikdy neotvírejte lampu, když je připojen přívodní kabel.

Elektrické výrobky by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem.

Údržbu

Nepoužívejte rozpouštědla, korozivní čisticí prostředky a podobně. Pro čištění použijte pouze suchý nebo jemně vlhký hadřík.

Záruka

Nezodpovídáme za závady zapříčiněné nesprávným používáním nebo za používání, které je v rozporu s výše popsanými bezpečnostními normami.

2 roky záruka od data koupě na materiální a výrobní vady.

Pracovní světlo je vhodné pro vnitřní i venkovní osvětlení.

Svitidlo LED se dodává s přípojovacím kabelem a bezpečnostní zástrčkou. Vnitřní zásuvka se musí používat ve vnitřních prostorách, protože tyto konektory nejsou vodotěsné.

Technické údaje

Třída ochrany	II
Stupeň ochrany	IP54
Napájecí kabel	H05RN-F 2x1mm ²
Příkon	12 W
Jmenovité napětí a kmitočet	100-240V ~ 50/60Hz
Vstupní proud	Max. 0,13A
Provozní teplota	-20°C - +40°C
Rozměry	1020 x 50 x 44mm

Bezpečnostní pokyny

Před uvedením do provozu se ujistěte, že je k dispozici správné napětí

Před každým použitím se ujistěte, že světelný a napájecí kabel nejsou žádným způsobem poškozeni.

Poškozené světlo nebo síťový kabel představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nepoužívejte pracovní lampu ve výbušném prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. **Riziko ohrožení života!**

LED světla jsou extrémně jasná. Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku.

Pokud je kabel lampy poškozen, musí být svítidlo vyřazeno z provozu.

Zkontrolujte, zda je světlo pevně upevněno. Ujistěte se, že kabel není zmáčknutý nebo jinak poškozený.

Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od lampy. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Světelný zdroj této svítilny není vyměnitelný, když světelný zdroj skončí svoji životnost, musí být vyměněna celá lampa.

Nikdy neotvírejte lampu, když je připojen přívodní kabel.

Elektrické výrobky by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem.

Údržbu

Nepoužívejte rozpouštědla, korozivní čisticí prostředky a podobně. Pro čištění použijte pouze suchý nebo jemně vlhký hadřík.

Záruka

Nezodpovídáme za závady zapříčiněné nesprávným používáním nebo za používání, které je v rozporu s výše popsanými bezpečnostními normami.

2 roky záruka od data koupě na materiální a výrobní vady.