


Informace pro uživatele

CS

EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016

OOPP KATEGORIE II


 Přečtěte si pozorně návod k použití

V souladu s požadavky Nařízení (EU) 2016/425.

Výrobek: Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.

Vzor:	„TECHNIK“	Kód:	3210 010 251 00	Velikost:	7-11	Materiál:	Kozinková nebo ovčí lícovka, bavlněný úplet
Vzor:	„TECHNIK A“	Kód:	3210 086 401 00	Velikost:	7-11	Materiál:	Kozinková nebo ovčí lícovka, bavlněný úplet
Vzor:	„TECHNIK PLUS“	Kód:	3210 009 801 00	Velikost:	7-11	Materiál:	Kozinková nebo ovčí lícovka, syntetický úplet
Vzor:	„TECHNIK ECO“	Kód:	3210 011 801 00	Velikost:	7-11	Materiál:	Kozinková nebo ovčí lícovka, bavlněný úplet
Vzor:	„TALE“	Kód:	3210 012 000 00	Velikost:	7-11	Materiál:	Kozinková nebo ovčí lícovka, bavlněný úplet
Vzor:	„MIKE“	Kód:	3210 014 250 05	Velikost:	5	Materiál:	Kozinková nebo ovčí lícovka, bavlněný úplet

Určení: Slouží jako ochrana rukou proti znečištění a ochrana v pracovním prostředí při práci s drobným mechanickým ohrožením (odření, upínání...), například: pomocné práce ve stavebnictví, logistika, lehký průmysl, skladová manipulace, zemědělství. Rukavice „TECHNIK“, „TECHNIK A“ a „MIKE“ – jedná o rukavice pro speciální účel se zkrácenou délkou. K obvyklým pracím by neměly být používány – používejte je pouze pro práce, kde je vyžadována jen ochrana dlaně a není nutná ochrana zápěstí. Rukavice používejte na čisté a suché ruce.

Tyto rukavice byly zkoušeny dle EN 388 - mechanická rizika (čím vyšší číslo, tím vyšší faktor ochrany)			
A (0-4)	Odolnost proti oděru	třída provedení 2	 <p>Ochrana plati pouze v oblasti dlaně a proti zde uvedeným rizikům. Proti jiným rizikům a třídám je nepoužívejte. Tyto výsledky jsou pouze třídy provedení nikoliv úrovně (třídy) ochrany. Tyto úrovně tříd jsou získány z provedených testů dle podmínek stanovených v platných tady uvedených normách. U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nevyjadřuje nutně vlastnosti vnější vrstvy.</p>
B (0-5)	Odolnost proti řezu	třída provedení 1	
C (0-4)	Odolnost proti dalšímu trhání	třída provedení 1	
D (0-4)	Odolnost proti propíchnutí	třída provedení 2	
E (A-F)	Odolnost proti řezu (TDM)	třída provedení X	
F (PX nebo nic)	Ochrana proti nárazům	třída provedení X	
EN 420 - ochranné rukavice (všeobecné požadavky)			
(1-5)	Úchopová schopnost	třída provedení 5	

„X“ = rukavice *nebyla podrobena této zkoušce.*

Upozornění: Je nutné, aby uživatel provedl prohlídku rukavice před a po jeho použití za účelem ověření požadované kvality. Nepoužívejte poškozené rukavice. Nepoužívejte pro manipulaci s ostrými předměty, plamenem či horkými nebo zahřátými předměty, chemikáliemi nebo mastnými předměty. Nejsou odolné proti promáčení. Tyto rukavice se nesmí nosit, pokud hrozí riziko zachycení do pohyblivých částí strojí. Zkouška odolnosti proti řezu (B) jsou testy pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu (E) je referenční výkonnostní výsledek. Rukavice splňují požadavky na odolnost proti propíchnutí, nejsou ale určeny pro ochranu před tenkými, ostrými předměty, jako jsou například injekční jehly. Uvedené skutečnosti mohou uživatel přispět k racionálnímu použití tohoto typu pracovních rukavic. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby posoudil, zda výrobky využívá za vhodných podmínek.

Údržba, životnost: Po použití se ujistěte, že jsou z rukavic odstraněny veškeré znečišťující látky. Prolouží to životnost rukavic.

Jedná se o rukavice pro krátkodobé použití. Zvlhlé rukavice sušte při pokojové teplotě. Zákaz praní rukavic, případnou nečistotu vykartáčujte jemným kartáčkem, nečistěte chemicky, neblejte, nesušte v buňkové sušičce, nečehčete. Prodloužené, proplácné, silně znečištěné nebo ztvrdlé páry vyměňte za nové. Neračíte za možné snížení ochranné funkce způsobené chybou péči. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let.

Skladování, přeprava: V čistém, suchém a odvětrávaném prostředí při pokojové teplotě, bez kontaminace vlhkem, nečistotami, plísňemi, popř. dalšími činiteli snižujícími úroveň ochrany. Nevystavovat delšímu působení slunečního záření. Přepravujte nejlépe v originál balení.

Přísůbekství: výrobek je dodáván bez přísůbekství.

Nebezpečné příměsi: Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. Mohou obsahovat stopové množství chromu v souladu s mezními expozičními limity. Při podráždění kůže nebo alergické reakci rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře.



Likvidace: použité rukavice likvidujte v souladu s předpisy pro likvidaci daného druhu znečištění a s nařízením místních úřadů. Nepoužité rukavice je možné likvidovat s domovním odpadem.

Oznámený subjekt, který provádí posouzení shody:

Notified Body No. 1023, INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika.

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.cams.cz, u jednotlivých výrobců v listě - „Dokumenty pro stažení“.

Značení (vzorově) – popis:

TECHNIK	Typ rukavice		Upozornění na nutnost číst návod k použití
10	Velikost	„HM“	Identifikace výrobce
EN388	Piktogramy a čísla norem, kterým tento výrobek vyhovuje		Identifikace výrobce
2112X	Třidy provedení	XX/XXXX	Spotřebujte do data (měsíc/rok)
CE	Značka shody	ZA/XXXX/XXX CAT II	Série - značka/rok/číslu zakázky Kategorie OOP